



**ГРУНТ ВАК®-02-01
ПРОПИТОЧНЫЙ**

IMPREGNATING PRIMER

ПРИМЕНЕНИЕ	Для снижения пористости строительных поверхностей перед окраской любыми красками или нанесением клеев внутри помещений. В зимний период выпускается в морозостойком варианте.
СВОЙСТВА	Эффективный порозаполнитель и межслойный одгезив. Снижает расход материала на финишную обработку. Улучшает качество финишного покрытия. Образует прозрачное бесцветное покрытие. Не препятствует естественному дыханию поверхности. Не снижает ее паропроницаемости.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	
Расход на один слой	70-100 г/кв.м.
Время высыхания	1 ч. при 20°C, относительной влажности воздуха не более 65% и влажности поверхности не более 8% (по СНиП 3.04.01-87)
Разбавитель	вода
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ	
Подготовка поверхности	Обрабатываемые поверхности очистить и обеспылить. Известковые, непрочно держащиеся покрытия удалить.
Условия нанесения	Наносить при температуре воздуха и подложки выше +8°C.
Нанесение	Перед применением грунт перемешать. Наносить кистью, валиком, распылителем.
Очистка инструментов	До высыхания грунта отмываются водой.
Хранение	Хранить в плотно закрытой таре при температуре от +5 до +30°C. Гарантийный срок хранения – 12 месяцев со дня изготовления.
МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ	Грунт нетоксичен, пожаровзрывобезопасен. Не допускается смешивать грунт с другими ЛКМ и органическими растворителями. При случайном попадании в глаза, на слизистые оболочки или кожу промыть большим количеством воды.

Приведенные выше технические данные являются справочными и носят рекомендательный характер. Точные характеристики покрытия на изделии определяются как свойствами материала, так и технологией нанесения. Указания по применению выданы на основе нашего современного практического опыта и лабораторных испытаний. Фирма постоянно ведет работу по совершенствованию продукции и технологии, расширению ассортимента и сохраняет за собой право обновления данных о продукции.