



ГРУНТ ВАК®-02-06
АНТИМЕЛ™

PRIMER FOR CHALK SURFACES

ПРИМЕНЕНИЕ Для подготовки под окраску любыми видами красок поверхностей со старой меловой побелкой или других рыхлых проблемных минеральных подложек внутри помещений.

СВОЙСТВА Укрепляет рыхлую поверхность. Позволяет перекрашивать поверхность, не смывая старой меловой побелки. Образует прозрачное бесцветное покрытие. Улучшает адгезию финишного покрытия. Снижает расход краски, быстро высыхает. Практически без запаха.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Расход на один слой 70-100 г/кв.м.
Время высыхания 2 ч. при 20°C, относительной влажности воздуха не более 65% и влажности поверхности не более 8% (по СНиП 3.04.01-87)
Разбавитель вода

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Подготовка поверхности Обрабатываемые поверхности очистить и обеспылить. Известковые, непрочно держащиеся покрытия удалить.

Условия нанесения Наносить при температуре воздуха и подложки выше +8°C.

Нанесение Перед применением грунт перемешать. Наносить в 1-2 слоя кистью, валиком, распылителем до полного смачивания поверхности. При нанесении в 2 слоя допускается разведение водой на 20-30%.

Очистка инструментов До высыхания краски отмываются водой.

Хранение Хранить в плотно закрытой таре при температуре от +5 до +30°C. Гарантийный срок хранения – 12 месяцев со дня изготовления.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Грунт нетоксичен, пожаровзрывобезопасен. Не допускается смешивать грунт с другими ЛКМ и органическими растворителями. При случайном попадании в глаза, на слизистые оболочки или кожу промыть большим количеством воды.

Приведенные выше технические данные являются справочными и носят рекомендательный характер. Точные характеристики покрытия на изделии определяются как свойствами материала, так и технологией нанесения. Указания по применению выданы на основе нашего современного практического опыта и лабораторных испытаний. Фирма постоянно ведет работу по совершенствованию продукции и технологии, расширению ассортимента и сохраняет за собой право обновления данных о продукции.