



ГРУНТ НЕПРОЗРАЧНЫЙ ВАК® ВД-АК-01110-БИО-8-020
ДЛЯ ОКОННЫХ БЛОКОВ

NON-TRANSPARENT WINDOW FRAMES PRIMER

ПРИМЕНЕНИЕ

Грунт предназначен для создания грунтовочного покрытия перед окраской оконных блоков и наружных дверей красками серии ВАК® ВД-АК-1601 и другими водно-дисперсионными, алкидными, полиуретановыми красками и эмалями.

СВОЙСТВА

Водно-дисперсионная грунтовочная краска на акриловой основе. В своем составе содержит антисептические и фунгицидные добавки, обеспечивающие полную биозащиту древесины. Быстро высыхает. Легко шлифуется. Хорошо впитывается в подложку.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Сухой остаток	Около 26%
Вязкость при поставке (по ВЗ-4)	11-15 с
Время высыхания до ст. 3 (при 23°C и относительной влажности 50%)	Не более 1 часа (толщина мокрой пленки – 60-80 мкм)
Толщина нанесения	Рекомендуемая толщина нанесения – 60-80 мкм мокрого слоя
Разбавитель	Вода
Блеск	матовый
Цвет	Белый

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Подготовка поверхности	Шлифование, обеспыливание
Условия нанесения	При температуре не ниже 15°C, и относительной влажности 55 – 70%
Нанесение	Окунание, облив, воздушное распыление
Хранение	При температуре не ниже +5°C в плотно закрытой таре. Гарантийный срок хранения 9 месяцев.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Грунт нетоксичен, пожаровзрывобезопасен. При наружном контакте с глазами или слизистой оболочкой может вызывать раздражение. При случайном попадании промыть большим количеством воды. Инструмент отмывать теплой водой непосредственно после применения, не допуская высыхания.

Приведенные выше технические данные являются справочными и носят рекомендательный характер. Точные характеристики покрытия на изделии определяются как свойствами материала, так и технологией нанесения. Указания по применению выданы на основе нашего современного практического опыта и лабораторных испытаний. Фирма постоянно ведет работу по совершенствованию продукции и технологии, расширению ассортимента и сохраняет за собой право обновления данных о продукции.