



ГРУНТ ВАК®-0В-02
ОБЕСПЫЛИВАТЕЛЬ
«АНТИПЫЛЬ»™

DUST REMOVAL PRIMER

ПРИМЕНЕНИЕ	Для грунтования перед окраской или нанесением клеев. Грунт снижает пылеобразование при эксплуатации пористых строительных поверхностей, в т.ч. полов. В зимний период выпускается в морозостойком варианте.
СВОЙСТВА	Укрепляет слабые поверхности. Препятствует образованию пыли. Повышает износостойкость покрытий. Снижает водопоглощение. Снижает расход следующего слоя краски или клея. Образует прозрачное бесцветное покрытие.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	
Расход на один слой	70-100 г/кв.м.
Время высыхания	1 ч. при 20°C, относительной влажности воздуха не более 65% и влажности поверхности не более 8% (по СНиП 3.04.01-87)
Разбавитель	вода
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ	
Подготовка поверхности	Обрабатываемые поверхности очистить и обеспылить. Известковые, непрочно держащиеся покрытия удалить.
Условия нанесения	Наносить при температуре воздуха и подложки выше +8°C.
Нанесение	Перед применением грунт перемешать. Наносить кистью, валиком, распылителем.
Очистка инструментов	До высыхания грунта отмываются водой.
Хранение	Хранить в плотно закрытой таре при температуре от +5 до +30°C. Гарантийный срок хранения – 12 месяцев со дня изготовления.
МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ	Грунт нетоксичен, пожаровзрывобезопасен. Не допускается смешивать грунт с другими ЛКМ и органическими растворителями. При случайном попадании в глаза, на слизистые оболочки или кожу промыть большим количеством воды.

Приведенные выше технические данные являются справочными и носят рекомендательный характер. Точные характеристики покрытия на изделии определяются как свойствами материала, так и технологией нанесения. Указания по применению выданы на основе нашего современного практического опыта и лабораторных испытаний. Фирма постоянно ведет работу по совершенствованию продукции и технологии, расширению ассортимента и сохраняет за собой право обновления данных о продукции.