



КОЛЕРОВОЧНЫЕ ПАСТЫ СЕРИИ ВАК-55

ПРИМЕНЕНИЕ Для колерования водно-дисперсионных красок, используемых как для интерьерных, так и для фасадных работ.

СВОЙСТВА Высокоукрывистые водно-дисперсионные концентрированные акрилатные краски. Содержат высококачественные светостойкие пигменты. Содержат акрилатное связующее, что позволяет добавлять пасты в фасадные краски без потери защитных свойств. Поставляются 48 цветов в соответствии с колеровочной картой ВАК®-КОЛОП. Позволяют подобрать большинство цветов по системам NCS, RAL и др.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Сухой остаток Около 58%

Вязкость при поставке от 80 с по вискозиметру ВЗ-4.

Разбавитель Вода

Цвет 48 цветов в соответствии с колеровочной картой ВАК®-КОЛОП.
(ВАК-55- 01 - ВАК-55-48)

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Добавить в белую краску в необходимой дозировке и тщательно перемешать (желательно использовать электродрель с соответствующей насадкой). Для воспроизведения цветов по карте ВАК®-КОЛОП использовать соответствующую таблицу дозировок.

Хранение При температуре выше +5°C

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Материалы нетоксичны, пожаровзрывобезопасны. при наружном контакте с глазами или слизистой оболочкой могут вызывать раздражение. При случайном попадании промыть большим количеством воды. Инструмент отмывать теплой водой непосредственно после применения, не допуская высыхания.

Приведенные выше технические данные являются справочными и носят рекомендательный характер. Точные характеристики покрытия на изделии определяются как свойствами материала, так и технологией нанесения. Указания по применению выданы на основе нашего современного практического опыта и лабораторных испытаний. Фирма постоянно ведет работу по совершенствованию продукции и технологии, расширению ассортимента и сохраняет за собой право обновления данных о продукции.