



КРАСКА ВАК® ВД-АК-1601-102
ОЛЬВИЯ®tex
ДЛЯ ДЕРЕВЯННЫХ ФАСАДОВ

PAINT FOR WOOD FACADES

ПРИМЕНЕНИЕ

Краска предназначена для окраски наружных деревянных поверхностей (окна, двери, перила, наружные стены, обшивочные доски).

СВОЙСТВА

Содержит антисептик, защищающий от плесени. Образует прочное эластичное атмосферостойкое покрытие. Комфортно наносится, быстро высыхает. Не желтеет в процессе эксплуатации. Не содержит летучих органических растворителей.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Сухой остаток	Около 50%
Вязкость при поставке (по ВЗ-4, с)	150-250
Время высыхания до ст. 3 (при 23°C и относительной влажности 50%)	Не более 1 часа (толщина мокрой пленки – 100-120 мкм)
Толщина нанесения	Рекомендуемая толщина нанесения – в 2 слоя по 100-120 мкм мокрого слоя
Укрывистость, г/м²	Не более 70
Разбавитель	Вода
Блеск	Полуглянцевый
Цвет	Белая, цветная по каталогам NCS, ВАК®-КОЛОР

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Подготовка поверхности	Очистить, обеспылить. Стругание, шлифование при необходимости.
Условия нанесения	При температуре не ниже + 8°C
Нанесение	Кисть, валик
Хранение	При температуре выше +5°C

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Материалы нетоксичны, пожаровзрывобезопасны. при наружном контакте с глазами или слизистой оболочкой могут вызывать раздражение. При случайном попадании промыть большим количеством воды. Инструмент отмывать теплой водой непосредственно после применения, не допуская высыхания.

Приведенные выше технические данные являются справочными и носят рекомендательный характер. Точные характеристики покрытия на изделии определяются как свойствами материала, так и технологией нанесения. Указания по применению выданы на основе нашего современного практического опыта и лабораторных испытаний. Фирма постоянно ведет работу по совершенствованию продукции и технологии, расширению ассортимента и сохраняет за собой право обновления данных о продукции.