



ШПАКЛЕВКА ВАК-002-200
ДЛЯ ДВЕРЕЙ И СТОЛЯРНЫХ ИЗДЕЛИЙ

ПРИМЕНЕНИЕ

Шпаклевка предназначена для заделки мелких дефектов и выравнивания небольших площадей на деревянных поверхностях перед окраской дверей других столярных изделий из массива древесины, эксплуатирующихся внутри помещений.

СВОЙСТВА

Водно-дисперсионная шпаклевка на акриловой основе.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Сухой остаток

Около 80%

Время высыхания до ст. 3 (при 23°C и относительной влажности 50%)

1-3 часа в зависимости от толщины нанесения

Толщина нанесения

До 2 мм

Разбавитель

Вода

Цвет

белый, береза, светлый орех, дуб, сосна, бук, вишня, темный орех

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Подготовка поверхности

Обеспыливание

Условия нанесения

При температуре не ниже 15°C

Нанесение

шпатель

Хранение

При температуре не ниже +5°C

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Материалы нетоксичны, пожаровзрывобезопасны. При наружном контакте с глазами или слизистой оболочкой могут вызывать раздражение. При случайном попадании промыть большим количеством воды. Инструмент отмывать теплой водой непосредственно после применения, не допуская высыхания.

Приведенные выше технические данные являются справочными и носят рекомендательный характер. Точные характеристики покрытия на изделии определяются как свойствами материала, так и технологией нанесения. Указания по применению выданы на основе нашего современного практического опыта и лабораторных испытаний. Фирма постоянно ведет работу по совершенствованию продукции и технологии, расширению ассортимента и сохраняет за собой право обновления данных о продукции.