



## **ШПАКЛЕВКА ВАК-002-115**

# **PUTTY FOR FURNITURE AND JOINERIES**

## ПРИМЕНЕНИЕ

Шпаклевка предназначена для заделки мелких дефектов и выравнивания небольших площадей на деревянных поверхностях перед окраской деталей мебели, дверей из массива древесины, эксплуатирующихся внутри помещений.

СВОЙСТВА

## Водно-дисперсионная шпаклевка на акриловой основе.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

<b>Сухой остаток</b>	Около 80%
<b>Время высыхания до ст. 3 (при 23°C и относительной влажности 50%)</b>	0,5-1,5 часа в зависимости от толщины нанесения
<b>Толщина нанесения</b>	До 2 мм
<b>Разбавитель</b>	Вода
<b>Цвет</b>	белый, береза, светлый орех, дуб, сосна, бук, вишня, темный орех

## **ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ**

<b>Подготовка поверхности</b>	Шлифование
<b>Условия нанесения</b>	При температуре не ниже 15°C
<b>Нанесение</b>	Окунание, облив, воздушное распыление
<b>Хранение</b>	При температуре не ниже +5°C

## МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Материалы нетоксичны, пожаровзрывобезопасны. при наружном контакте с глазами или слизистой оболочкой могут вызывать раздражение. При случайном попадании промыть большим количеством воды. Инструмент отмывать теплой водой непосредственно после применения, не допуская высыхания.

Приведенные выше технические данные являются справочными и носят рекомендательный характер. Точные характеристики покрытия на изделии определяются как свойствами материала, так и технологией нанесения. Указания по применению выданы на основе нашего современного практического опыта и лабораторных испытаний. Фирма постоянно ведет работу по совершенствованию пропускники и технологии расширению ассортимента и сохраняет за собой право обновления данных о пропускни