



**ШПАКЛЕВКА ВАК®-001-101
ДЛЯ ОКОННЫХ БЛОКОВ**

WINDOW FRAMES PUTTY

ПРИМЕНЕНИЕ Шпаклевка предназначена для заделки мелких дефектов и выравнивания небольших площадей на деревянных поверхностях перед окраской оконных блоков, наружных дверей.

СВОЙСТВА Водно-дисперсионная шпаклевка на акриловой основе. Обладает высокой адгезией, хорошо заполняет дефекты поверхности. Малоусадочная, эластичная.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Сухой остаток	Около 80%
Время высыхания до ст. 3 (при 23°C и относительной влажности 50%)	1-3 часа в зависимости от толщины нанесения
Толщина нанесения	До 2 мм
Разбавитель	Вода
Цвет	белый, береза, светлый орех, дуб, сосна, бук, вишня, темный орех

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Подготовка поверхности	Шлифование
Условия нанесения	При температуре не ниже 15°C и относительной влажности 55 – 70%
Нанесение	Шпателем
Хранение	При температуре не ниже +5°C в плотно закрытой таре. Гарантийный срок хранения 9 месяцев.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ Шпаклевка нетоксична, пожаровзрывобезопасна. При наружном контакте с глазами или слизистой оболочкой может вызывать раздражение. При случайном попадании промыть большим количеством воды. Инструмент отмывать теплой водой непосредственно после применения, не допуская высыхания.

Приведенные выше технические данные являются справочными и носят рекомендательный характер. Точные характеристики покрытия на изделии определяются как свойствами материала, так и технологией нанесения. Указания по применению выданы на основе нашего современного практического опыта и лабораторных испытаний. Фирма постоянно ведет работу по совершенствованию продукции и технологии, расширению ассортимента и сохраняет за собой право обновления данных о продукции.